

- DESCRIÇÃO:** Verniz híbrido poliuretânico/acrílico em dispersão aquosa.
- INDICAÇÃO:** Verniz indicado para piso e assoalhos de madeira para tráfego normal – uso interno.
- PROPRIEDADES:** O verniz SGG 200 forma película incolor, transparente e com boa resistência mecânica;  
Preserva a aparência natural do piso e apresenta excelente resistência à água e ao amarelecimento;  
Ótima durabilidade e permite que os pisos sejam reparados e retocados  
Excelente relação custo x benefício.
- APLICAÇÃO:** Agite antes de usar;  
Não dilua, produto pronto para uso;  
Após preparar a madeira (calafetada com massa, selada com a seladora, lixada e limpa);  
Aplicar duas demãos do verniz para madeira com movimentos uniformes no sentido dos veios da madeira, para evitar formação de bolhas e permitir um acabamento perfeito;  
(Usar pincel ou rolos de pelo curto).
- SECAGEM:** 1 a 2 h dependendo das condições ambientais.
- VALIDADE:** 12 meses.
- COMPOSIÇÃO:** Emulsão acrílica, dispersão aquosa de poliuretano, aditivos reológicos, agente coalescente, água.
- RENDIMENTO:** 14 a 16 m<sup>2</sup>/litro/demão, dependendo do método de aplicação, superfície e substrato.
- ACABAMENTO:** Brilho (SGG 201), Acetinado (SGG 202) e Fosco (SGG 203)
- ESTOCAGEM:** Evitar umidade e exposição excessiva ao sol. O ideal é armazenar em local limpo e arejado em temperaturas entre 20-35 °C.
- NORMA APLICÁVEL** Este produto atende aos requisitos 4.3.2 da NBR 11.702