

- DESCRIÇÃO:** Verniz poliuretânico em dispersão aquosa bi componente.
- INDICAÇÃO:** Verniz indicado para piso e assoalhos de madeira de alto tráfego – uso interno.
- PROPRIEDADES:** O verniz SGG 300 forma película incolor, transparente e com boa resistência mecânica;
Preserva a aparência natural do piso e apresenta excelente resistência à água e ao amarelecimento;
Ótima durabilidade e permite que os pisos sejam reparados e retocados
Excelente relação custo x benefício.
- APLICAÇÃO:** Agite antes de usar;
Não dilua, produto pronto para uso;
Após preparar a madeira (calafetada com massa, selada com a seladora, lixada e limpa);
Aplicar duas demãos do verniz para madeira com movimentos uniformes no sentido dos veios da madeira, para evitar formação de bolhas e permitir um acabamento perfeito;
(Usar pincel ou rolos de pelo curto).
- SECAGEM:** 1 a 2 h dependendo das condições ambientais.
- VALIDADE:** 12 meses.
- COMPOSIÇÃO:** Dispersão aquosa de poliuretano, aditivos reológicos e de desempenho, agente coalescente, água e agente catalisador
- RENDIMENTO:** 14 a 16 m²/litro/demão, dependendo do método de aplicação, superfície e substrato.
- ACABAMENTO:** Brilho (SGG 301), Acetinado (SGG 302) e Fosco (SGG 303)
- ESTOCAGEM:** Evitar umidade e exposição excessiva ao sol. O ideal é armazenar em local limpo e arejado em temperaturas entre 20-35 °C.
- NORMA APLICÁVEL** Este produto atende aos requisitos 4.3.2 da NBR 11.702