

# SGG 500 – ÓLEO HIDRAULICO 100



**DESCRIÇÃO:** O SGG 500 é um óleo lubrificante formulado com básicos minerais e aditivos antidesgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos.

<b>PROPRIEDADES:</b>	<b>Característica</b>	<b>Método</b>	
	Cor ASTM	D1500	0,5
	Densidade a 20 °C	D4052	0,8565
	Viscosidade cinemática cST a 40 °C cST a 100 °C	D445	100 11,2
	Índice de Viscosidade	D2270	97
	Ponto de Fulgor, COC, °C	D 92	Min. 200
	Ponto de fluidez, °C	D97	- 21
	Espuma, tend., Estab, ml Seq I Seq II	D892	- 10/0 -
	Neutralização, mg KOH/g	D974	0,26
	Corrosão lâmina de cobre	D130	1 <sup>a</sup>

**APLICAÇÃO:** É recomendado para a lubrificação de sistemas hidráulicos

**EMBALAGENS:** 20 e 200 litros.

**PRECAUÇÕES:** Usar sempre EPI's. Não ingerir, em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Consulte a FISPQ para maiores informações.

**ESTOCAGEM:** Evitar umidade e exposição excessiva ao sol. O ideal é armazenar em local limpo e fresco.