

SGG 502 R – FLUÍDO SINTÉTICO



DESCRIÇÃO: Fluido solúvel para retífica e brunimento em geral. Quando diluído forma solução límpida e transparente e possui as seguintes características:

- Não oxida as peças;
- Solúvel em água, bom rendimento;
- Não tem óleo diesel e querosene em sua composição;
- Biodegradável, atende aos requisitos da NR 12;
- Remove as aparas por ação de lavagem;

O SGG 502 R possui as propriedades de refrigeração da água com a lubricidade controlada do óleo vegetal.

INDICAÇÃO: Indicado para brunimento e retífica de motores. Seus aditivos balanceados garantem estabilidade, durabilidade e bio resistência.

PROPRIEDADES:

Característica	Referência	Especificação
Aspecto	Visual	Líquido translúcido a transparente ambar
Massa específica 25°C g/cm ³	ASTM D 1298/85	0,95 – 1,05
Teste de corrosão em cavacos de Ferro, 5% em H ₂ O	DIN 51360/81	0/0
Solubilidade em água, 5% em H ₂ O	MI - 003	solúvel
pH, 5% em H ₂ O	MI - 002	8,0 – 9,5

APLICAÇÃO: 2,5 a 5%

EMBALAGENS: 5 e 20 litros.

VALIDADE: 12 meses.

PRECAUÇÕES: Não inflamável. Usar sempre EPI's. Não ingerir, em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Consulte a FISPQ para maiores informações.

ESTOCAGEM: Evitar umidade e exposição excessiva ao sol. O ideal é armazenar em local limpo e fresco.