

DESCRIÇÃO: Fluido Protetivo para proteção temporária, por ser de baixa viscosidade reveste o metal com uma película oleosa não secativa e de fácil remoção. *Proteção temporária não define a duração da eficiência da proteção, mas sim a facilidade de remoção da película protetora formada na superfície metálica.*

INDICAÇÃO: Indicado para proteção corrosiva de peças metálicas contra intempéries ou outros fatores

PROPRIEDADES:

Característica	Referência	Especificação
Aspecto	Visual	Âmbar escuro, limpa
Massa específica 25°C g/cm ³	ASTM D 1298/85	0,88 – 0,92
Solubilidade em água	MI 004	Insolúvel

APLICAÇÃO: O material pode aplicado por banho ou pulverização

EMBALAGENS: 5 e 20 litros.

VALIDADE: 24 meses.

PRECAUÇÕES: Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir, em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Consulte a FISPQ para maiores informações.

ESTOCAGEM: Evitar umidade e exposição excessiva ao sol. O ideal é armazenar em local limpo e fresco.