

# SGG 509 – PROTETIVO ANTICORROSIVO



**DESCRIÇÃO:** O SGG 509 - Protetivo Anticorrosivo é uma solução de solventes orgânicos alifáticos

**INDICAÇÃO:** Indicado como protetor de superfícies metálicas por longos períodos e sob condições adversas

## PROPRIEDADES:

Característica	Referência	Especificação
Aspecto	Visual	Âmbar escuro, límpida
Massa específica 25°C g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298/85	0,84 – 0,94
Ponto de fulgor (vaso aberto), °C	ASTM D 92/90	40, min
Viscosidade Brookfield, 25°C, sp.2, 5 rpm, cps	MI 011	500 - 3000

**APLICAÇÃO:** O material pode ser aplicado puro como protetivo secativo para superfícies metálicas. A película que se forma após evaporação do solvente protege a superfície metálica no mínimo 500 h em `salt spray`, desde que a película presente seja superior a 80 µm.

**EMBALAGENS:** 20 litros.

**VALIDADE:** 24 meses.

**PRECAUÇÕES:** Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir, em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Consulte a FISPQ para maiores informações.

**ESTOCAGEM:** Evitar umidade e exposição excessiva ao sol. O ideal é armazenar em local limpo e fresco.