

# SGG 512 – ÓLEO HIDRAULICO 46



**DESCRIÇÃO:** O SGG 546 é um óleo lubrificante formulado com básicos minerais e aditivos antidesgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos.

<b>Característica</b>	<b>Método</b>	
Cor ASTM	D1500	0,5
Densidade a 20 °C	D4052	0,8565
Viscosidade cinemática cST a 40 °C cST a 100 °C	D445	46 6,7
Índice de Viscosidade	D2270	97
Ponto de Fulgor, COC, °C	D 92	Min. 200
Ponto de fluidez, °C	D97	- 27
Espuma, tend., Estab, ml Seq I Seq II	D892	- 10/0 -
Neutralização, mg KOH/g	D974	0,26
Corrosão lâmina de cobre	D130	1A

**APLICAÇÃO:** É recomendado para a lubrificação de sistemas hidráulicos

**EMBALAGENS:** 20 e 200 litros.

**PRECAUÇÕES:** Usar sempre EPI's. Não ingerir, em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Consulte a FISPQ para maiores informações.

**ESTOCAGEM:** Evitar umidade e exposição excessiva ao sol. O ideal é armazenar em local limpo e fresco.