

SGG 568 – ÓLEO HIDRAULICO 68



DESCRIÇÃO: O SGG 568 é um óleo lubrificante formulado com básicos minerais e aditivos antidesgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos.

PROPRIEDADES:	Característica	Método	
	Cor ASTM	D1500	1,5
	Densidade a 20 °C	D4052	0,9785
	Viscosidade cinemática	D445	
	cST a 40 °C		67,8
	cST a 100 °C		8,7
	Índice de Viscosidade	D2270	100
	Ponto de Fulgor, COC, °C	D 92	248
	Ponto de fluidez, °C	D97	- 30
	Espuma, tend., Estab, ml	D892	-
	Seq I		10/0
	Seq II		-
	Neutralização, mg KOH/g	D974	0,26
	Corrosão lâmina de cobre	D130	1A

APLICAÇÃO: É recomendado para a lubrificação de sistemas hidráulicos

EMBALAGENS: 20 e 200 litros.

PRECAUÇÕES: Usar sempre EPI's. Não ingerir, em contato com os olhos, lavá-los com água em abundância. Consulte a FISPQ para maiores informações.

ESTOCAGEM: Evitar umidade e exposição excessiva ao sol. O ideal é armazenar em local limpo e fresco.