

DESCRIÇÃO:	Seladora híbrida poliuretano/acrílico em dispersão aquosa.
INDICAÇÃO:	Uso interno, seladora para piso e assoalhos de madeira. Melhora a ancoragem entre o substrato e o acabamento final.
PROPRIEDADES:	O uso da Seladora SGG 901 preserva a aparência natural da madeira; Promove excelente selamento dos poros; Tem lixamento fácil e agradável; Produto ecológico, com odor suave; Melhora o rendimento dos vernizes; Também pode ser usado como verniz para madeira.
APLICAÇÃO:	Calafetar, lixa e limpar a madeira; Aplicar com movimentos uniformes (no sentido dos veios da madeira) 1 a 2 demãos da seladora para madeira com auxílio de pincel ou rolo de veludo de 5 mm de comprimento; Caso ocorra arrepelamento da fibra da madeira após a aplicação da seladora, lixar e reaplicar o produto; Não diluir o produto
SECAGEM:	1 a 2 h dependendo das condições ambientais.
VALIDADE:	24 meses.
COMPOSIÇÃO:	Emulsão acrílica, dispersão aquosa de poliuretano, aditivos reológicos, agente coalescente, água.
RENDIMENTO:	16 a 20 m ² /litro/demão, dependendo do método de aplicação, superfície e substrato.
ESTOCAGEM:	Evitar umidade e exposição excessiva ao sol. O ideal é armazenar em local limpo e arejado em temperaturas entre 20 - 35 °C.
NORMA APLICÁVEL	Este produto atende aos requisitos 4.1.2.9 da NBR 11.702