

DESCRIÇÃO:	Adesivo de poliuretano bi componente.
INDICAÇÃO:	Adesivo bi componente indicado para colagem e instalação de pisos de madeira sobre contra pisos de concreto ou argamassa, rústicos ou com deficiência de planicidade; É indicado para colocação de pisos pré-acabados, não deve ser utilizado em área sujeita a umidade sem prévio tratamento. Excelente relação custo x benefício.
PROPRIEDADES:	Dureza (shore A): 90 +/- 5 Pot Life (min): 45 - 60
APLICAÇÃO:	A área a ser aplicada deve estar limpa e principalmente seca; Use os EPI's (luvas e máscara); Conecte o misturador na furadeira; Misture o componente B no componente A até completa homogeneização; Derramar todo o conteúdo no substrato; Espalhe o adesivo no substrato com ajuda da espátula; Faça a instalação do piso; Descarte adequadamente os resíduos.
SECAGEM:	1 a 2 h
VALIDADE:	6 meses.
COMPOSIÇÃO:	Componente A (4,4 kg): Resina de poliuretano, cargas minerais, aditivos reológicos, Componente B (0,6 kg): solução de isocianatos.
RENDIMENTO:	1,2 A 2,0 m ² / kg, dependendo do método de aplicação, superfície e substrato.
ESTOCAGEM:	Evitar umidade e exposição excessiva ao sol. O ideal é armazenar em local limpo e arejado em temperaturas entre 20-35 °C.
EMBALAGEM	Caixa de papelão contendo 4 baldes de 4,4 kg (componente A) e 4 frascos de 0,6 kg (componente B) 1 par de luvas, eixo misturador e espátula de aplicação.